FLOT 782

Revisione n. 1
Data creazione:
27/05/2024

POLIELETTROLITA ALTO CATIONICO RAMIFICATO
ADDITIVO COADIUVANTE PER LA DENATURAZIONE DELLE VERNICI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FLOT 782 viene usato come additivo ai nostri prodotti flocculanti per cabine di verniciatura, generalmente FLOT 782. La sua azione consiste in un ingrossamento dei fiocchi e, al contempo, in un aumento della velocità di separazione dei fiocchi stessi facilitandone la flottazione. È indispensabile per ottimizzare la denaturazione delle vernici a base acquosa.

MODALITÀ D'USO

FLOT 782 va utilizzato in regime dello 0,2 ÷ 1% rispetto al FLOT 782 o, più in generale, in percentuale 0,02 ÷ 0,1% rispetto l'overspray. Si consiglia una prediluizione del prodotto in acqua a 5 gr/l e il dosaggio continuo tramite pompa dosatrice. La stabilità della predissoluzione è limitata ad un massimo di 3 giorni.
Per una maggiore efficacia, conviene effettuare l'additivazione in vasca in parte opposta al punto d'attivazione del denaturante.
Il prodotto non è corrosivo sui materiali in cui sono normalmente costruite le cabine di verniciatura.
L'uso di FLOT 782 porta i seguenti vantaggi:
- Miglioramento della capacità denaturante dei nostri prodotti flucculanti.
- Favorisce la flottazione dei flocculi.
- Ampio spettro d'azione su varie tipologie di vernice.
- Risolve i problemi di denaturazione tipici dell'uso di vernici all'acqua.
- Costo gestionale competitivo.
- Facilità d'uso.

AVVERTENZE

Fare riferimento all'apposita scheda di sicurezza per le istruzioni di manipolazione,

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI SCADENZA

Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e da luce solare diretta.